Angabe der Wasserhärtebereiche nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz – WRMG) vom 01.05.2007 in der zurzeit geltenden Fassung gemäß § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG) informieren wir als Wasserversorgungsunternehmen unsere Kunden über die Wasserhärtebereiche.

Härtebereiche

weich: < 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 0 bis 8,4 °dH) mittel:
1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,5 bis 14 °dH) hart:
> 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 °dH)

Wasserhärte, Stand November 2026

Stadtteil	Härte (°dH)	Stoffmengenkonzentration (mmol/l)	Härtebereich
Hessisch Oldendorf, Kernstadt	24,9	4,4	hart
Hessisch Oldendorf, Steinbrinksweg	16,9	3,0	hart
Barksen	16,9	3,0	hart
Bensen Nord	14,3	2,6	hart
Bensen Süd	15,2	2,7	hart
Fischbeck	15,2	2,7	hart
Friedrichsburg Oberdorf	18,0	3,2	hart
Friedrichsburg Unterdorf	27,6	4,9	hart
Friedrichshagen	27,6	4,9	hart
Fuhlen	24,9	4,4	hart
Großenwieden	24,9	4,4	hart
Haddessen	14,3	2,6	hart
Hemeringen	27,6	4,9	hart
Höfingen Ost	14,3	2,6	hart
Höfingen West	15,2	2,7	hart
Kleinenwieden	24,9	4,4	hart
Krückeberg	16,9	3,0	hart
Lachem	27,6	4,9	hart
Langenfeld	16,9	3,0	hart
Pötzen	14,3	2,6	hart
Rohden	24,9	4,4	hart
Rumbeck	27,6	4,9	hart
Segelhorst	24,9	4,4	hart
Weibeck	15,2	2,7	hart
Welsede	24,9	4,4	hart
Wickbolsen	16,9	3,0	hart
Zersen	16,9	3,0	hart

Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH